

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227900
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 38
Index, PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich bis ca. 180 PS (Ausnahme 710er Breite).
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden.
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227900
EAN	8903635007746
Reifengröße (gültig)	520 / 70 R 38
Index, PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO Radial 70
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	155,03
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.755
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	797
Abrollumfang [mm]	5.076
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	43
Reifeninhalt 75% [ltr.]	405
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A8	3350	40		1,60	
150 B	3350	50		1,60	