

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15228745
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 38
Index, PR	167 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße.
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen.
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln.

Technische Informationen

Artikelnummer	15228745
EAN	8903635028611
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 38
Index, PR	167 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	175,20
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W14L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	480
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.747
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	823,00
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.410
Profiltiefe [mm]	53,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	408,68
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 D	5450	65		4,40	