

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15231202
Reifengröße (gültig)	16 / 70 - 20
Index, PR	145 G, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	317 (Spacer)



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Diagonaler MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten Maschinen.
- Besonderes Profil mit winkelförmigen Profilblöcken in der Laufflächenmitte mit größerem Stollenabstand (Spacer).
- Traktionsprofil für gute Traktion und Selbstreinigung auch unter schwierigen Einsatz- und Wetterbedingungen.
- Mittig angeordnete Profilblöcke für gute Fahreigenschaften auf der Straße.
- Für längeren, freirollenden Einsatz wird eine Montage entgegen der Laufrichtung empfohlen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15231202
EAN	8903635013242
Reifengröße (gültig)	16 / 70 - 20
Alternativgröße 1	405/70-20
Index, PR	145 G, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	317 (Spacer)
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,00
Empfohlene Felgenreöße	13
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	791
Abrollumfang [mm]	3.200
Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 G	2900	90		3,50	