

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15235226 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 70 R 24 |
| Index, PR | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 585 |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader.
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund.
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 15235226 |
| EAN | 8903635027591 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 70 R 24 |
| Alternativgröße 1 | 17.5LR24 |
| Index, PR | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 585 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 103,60 |
| Empfohlene Felgengröße | DW15L |
| Zulässige Felgengröße | DW14L, DW16L, 14, 16, TW14L |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 471 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.242 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 560 |
| Abrollumfang [mm] | 3.704 |
| Profiltiefe [mm] | 35,0 |
| Stollenanzahl | 24x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 159 A8 | 4375 | 40 | | 4,00 | |
| 159 B | 4375 | 50 | | 4,00 | |