

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15235226
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader.
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund.
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert.

Technische Informationen

Artikelnummer	15235226
EAN	8903635027591
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Alternativgröße 1	17.5LR24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	103,60
Empfohlene Felgenreöße	DW15L
Zulässige Felgenreöße	DW14L, DW16L, 14, 16, TW14L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	471
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.242
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	560
Abrollumfang [mm]	3.704
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	