

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15235240
Reifengröße (gültig)	500 / 85 R 24
Index, PR	158 A8 / 171 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	570



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke.
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen.
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken.
- Radial Textil Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung für hohe Geschwindigkeiten (90 km/h) bei Reifen der MPT-Linie.

Technische Informationen

Artikelnummer	15235240
EAN	7291050050340
Reifengröße (gültig)	500 / 85 R 24
Index, PR	158 A8 / 171 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	570
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,76
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	528
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.458
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	625
Abrollumfang [mm]	4.365
Profiltiefe [mm]	44,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40	Drive Wheel	2,80	
171 A8	6150	40	Free Rolling	2,80	