

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15235241 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 85 R 24 |
| Index, PR | 158 A8 / 171 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 570 |



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke.
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen.
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken.
- Radial Textil Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung für hohe Geschwindigkeiten (90 km/h) bei Reifen der MPT-Linie.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15235241 |
| EAN | 8903635013488 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 85 R 24 |
| Index, PR | 158 A8 / 171 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 570 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 139,70 |
| Empfohlene Felgengröße | W16L |
| Zulässige Felgengröße | W15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 528 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.458 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 625 |
| Abrollumfang [mm] | 4.365 |
| Profiltiefe [mm] | 35,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 158 A8 | 4250 | 40 | Drive Wheel | 2,80 | |
| 171 A8 | 6150 | 40 | Free Rolling | 2,80 | |