

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15235255	
Reifengröße (gültig)	500 / 85 R 30	
Index, PR	170 A8 / 176 A8	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	570	





## **Hinweise und Merkmale**

- Radialer MPT Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke.
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen.
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken.
- Radial Textil Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung für hohe Geschwindigkeiten (90 km/h) bei Reifen der MPT-Linie.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15235255
EAN	7291050061032
Reifengröße (gültig)	500 / 85 R 30
Index, PR	170 A8 / 176 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	570
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	154,57
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	505
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.602
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	698
Abrollumfang [mm]	4.802
Profiltiefe [mm]	39,0
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A8	6000	40	Drive Wheel	2,80	
176 A8	7100	40	Free Rolling	2,80	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.