

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15272135 |
| Reifengröße (gültig) | 14 - 17.5 |
| Index, PR | 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 202 |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 202 ist ein Industriereifen für den Einsatz auf Kompaktladern und Baggerladern
- Er eignet sich besonders für den Einsatz auf schwierigem Untergrund wie zum Beispiel extrem harten Betonflächen
- Sein spezielles Profil mit seiner hohen Profiltiefe (L5) und der großen Kontaktfläche sorgt für eine gute Traktion, Schutz vor Stichverletzungen und für eine lange Lebensdauer
- Die verstärkte Seitenwand bietet Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und einen guten Fahrkomfort

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15272135 |
| EAN | 8903635030096 |
| Reifengröße (gültig) | 14 - 17.5 |
| Index, PR | 14 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 202 |
| TRA Code | L5 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 58,60 |
| Empfohlene Felgenreöße | 10.5 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,50 |
| Reifenbreite [mm] | 358 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 935 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 427 |
| Abrollumfang [mm] | 2.743 |
| Profiltiefe [mm] | 36,5 |
| Stollenanzahl | 23x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 3875 | 10 | | 5,50 | |