

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15272530
Reifengröße (gültig)	15.5 - 25
Index, PR	149 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	308



## Hinweise und Merkmale

- Entwickelt für den anspruchsvollen Einsatz auf Frontladern.
- Die Nylonkonstruktion & spezielle abgewinkelte und überlappende Profilblöcke sorgen für eine optimale Traktion auf sämtlichen Untergründen sowie für eine gute Selbstreinigung.
- Konzipiert für den Radlader- & Gradereinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15272530
EAN	8903635000259
Reifengröße (gültig)	15.5 - 25
Index, PR	149 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	308
TRA Code	L2/G2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,72
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	12SDC
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	394
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.277
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	564
Abrollumfang [mm]	3.720
Profiltiefe [mm]	24,1
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 B	3250	50		2,50	