

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15283115
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Dual Master 528



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Dual Master 528 wurde speziell für Zwillingsbereifungen für Bagger entwickelt.
- Die besondere Seitenwandkonstruktion ermöglicht einen engen Kontakt zwischen den Reifen und verhindert so das Eindringen von Steinen zwischen die Reifen.
- Somit wird kein Zwischenring zwischen den Reifen benötigt.
- Die starke All-Steel-Radialkarkasse bietet eine gute Stabilität, Schutz vor Verletzungen, eine lange Lebensdauer, einen geringen Kraftstoffverbrauch und guten Fahrkomfort.
- Die abgewinkelten Stollen ermöglichen einen guten Grip auf weichen Untergründen.
- Mehr Gummi um die Reifenmitte herum sorgt für weiches und stabiles Fahrverhalten auf harten Untergründen.
- Spezielle runderneuerbare EM-Karkasse.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15283115
EAN	7291050061148
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Dual Master 528
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	85,39
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	326
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.100
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	490
Abrollumfang [mm]	3.090
Profiltiefe [mm]	25,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	105
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40		8,50	