

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284005
Reifengröße (gültig)	250 / 80 R 16
Index, PR	126 A8 / 123 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15284005
EAN	7291050063128
Reifengröße (gültig)	250 / 80 R 16
Index, PR	126 A8 / 123 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,31
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	7, 9
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	267
Außendurchmesser Reifen [mm]	815
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	368
Abrollumfang [mm]	2.470
Profiltiefe [mm]	17,5
Reifeninhalt 75% [ltr.]	54
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
126 A8	1700	40		4,40	
123 D	1550	65		4,40	