

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284043
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 20
Index, PR	129 A8 / 124 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284043
EAN	7291050066020
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 20
Index, PR	129 A8 / 124 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,53
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10, 12
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	355
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.051
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	472
Abrollumfang [mm]	3.121
Profiltiefe [mm]	24,9
Reifeninhalt 75% [ltr.]	120
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 A8	1850	40		2,40	
124 D	1600	65		2,40	