

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284048
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284048
EAN	7291050058926
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Alternativgröße 1	17.5LR24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	99,93
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	460
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	568
Abrollumfang [mm]	3.752
Profiltiefe [mm]	25,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	217,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	