

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284055
Reifengröße (gültig)	300 / 80 R 24
Index, PR	133 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284055
EAN	7291050057264
Reifengröße (gültig)	300 / 80 R 24
Index, PR	133 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,33
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9, 11
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.092
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	502
Abrollumfang [mm]	3.262
Profiltiefe [mm]	24,8
Reifeninhalt 75% [ltr.]	102
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		3,20	
128 D	1800	65		3,20	