

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284060
Reifengröße (gültig)	360 / 80 R 24
Index, PR	143 A8 / 138 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284060
EAN	7291050058063
Reifengröße (gültig)	360 / 80 R 24
Alternativgröße 1	13.6R24
Index, PR	143 A8 / 138 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,41
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11, 13
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	357
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.184
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	537
Abrollumfang [mm]	3.545
Profiltiefe [mm]	20,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	158
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		3,20	
138 D	2360	65		3,20	