

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284069
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 24
Index, PR	149 A8 / 144 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp  
Moving Professionals

 **ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15284069
EAN	8903635020233
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 24
Alternativgröße 1	14.9R24
Index, PR	149 A8 / 144 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	86,10
Empfohlene Felgenreöße	DW13
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.249
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	566
Abrollumfang [mm]	3.730
Profiltiefe [mm]	27,0
Stollenanzahl	42x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	195,6
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		3,20	
144 D	2800	65		3,20	