

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284072
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 24
Index, PR	154 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284072
EAN	8903635029663
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 24
Alternativgröße 1	16.9R24
Index, PR	154 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,40
Empfohlene Felgenreöße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	441
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.319
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	593
Abrollumfang [mm]	3.913
Profiltiefe [mm]	26,6
Stollenanzahl	14x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	240,07
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40		3,20	
149 D	3250	65		3,20	