

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284073
Reifengröße (gültig)	420 / 65 R 24
Index, PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284073
EAN	7291050060158
Reifengröße (gültig)	420 / 65 R 24
Index, PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	90,26
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 14
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	410
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.158
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	527
Abrollumfang [mm]	3.471
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	161
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40		4,00	
146 D	3000	65		4,00	