

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284074
Reifengröße (gültig)	420 / 65 R 24
Index, PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284074
EAN	8903635029687
Reifengröße (gültig)	420 / 65 R 24
Index, PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,80
Empfohlene Felgengröße	W13
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	454
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.156
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	526
Abrollumfang [mm]	3.463
Profiltiefe [mm]	26,6
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	154,05
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40		4,00	
146 D	3000	65		3,20	