

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284079
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15284079
EAN	7291050058797
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	124,67
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	483
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.425
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	646
Abrollumfang [mm]	4.266
Profiltiefe [mm]	27,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	307
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		3,20	
160 B	4500	50		3,20	