

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284090
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 28
Index, PR	154 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284090
EAN	7291050057202
Reifengröße (gültig)	480 / 65 R 28
Index, PR	154 A8 / 149 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,79
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14, 16
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	475
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.336
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	607,00
Abrollumfang [mm]	4.020
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	249
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40		3,20	
149 D	3250	65		3,20	