

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284098
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 30
Index, PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284098
EAN	7291050057738
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 30
Alternativgröße 1	18.4R30
Index, PR	162 A8 / 157 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	142,12
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	16, 18
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	470
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.531
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	692,00
Abrollumfang [mm]	4.578
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	342
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		3,20	
157 D	4125	65		3,20	