

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15284100 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 30 |
| Index, PR | 161 A8 / 156 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Multiuse 550 |



Bohnenkamp
Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15284100 |
| EAN | 7291050050326 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 30 |
| Index, PR | 161 A8 / 156 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Multiuse 550 |
| M+S | M+S |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 135,13 |
| Empfohlene Felgengröße | 18 |
| Zulässige Felgengröße | 16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 545 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.461 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 666 |
| Abrollumfang [mm] | 4.402 |
| Profiltiefe [mm] | 30,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 347 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 161 A8 | 4625 | 40 | | 3,20 | |
| 156 D | 4000 | 65 | | 3,20 | |