

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284102
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284102
EAN	7291050063098
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	161 A8 / 158 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,65
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	613
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.603
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	727,00
Abrollumfang [mm]	4.792
Profiltiefe [mm]	30,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	540
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		2,40	
158 D	4250	65		2,40	