

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284103
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 30
Index, PR	157 A8 / 153 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284103
EAN	8903635029670
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 30
Index, PR	157 A8 / 153 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	124,80
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	DW13, DW15L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	434
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.468
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	666
Abrollumfang [mm]	4.402
Profiltiefe [mm]	27,3
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	278,1
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40		3,20	
153 D	3650	65		3,20	