

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284106
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 34
Index, PR	159 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15284106
EAN	8903635019916
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 34
Alternativgröße 1	16.9R34
Index, PR	159 A8 / 155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	140,00
Empfohlene Felgengröße	DW14
Zulässige Felgengröße	15, 16
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	441
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.568
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	718,00
Abrollumfang [mm]	4.739
Profiltiefe [mm]	28,7
Stollenanzahl	48x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	299,18
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		3,20	
155 D	3875	65		3,20	