

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 15284149       |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 38  |
| Index, PR            | 166 A8 / 161 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Alliance       |
| Profil               | Multiuse 550   |



## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 15284149       |
| EAN                          | 8903635019831  |
| Reifengröße (gültig)         | 480 / 80 R 38  |
| Alternativgröße 1            | 18.4R38        |
| Index, PR                    | 166 A8 / 161 D |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Alliance       |
| Profil                       | Multiuse 550   |
| M+S                          | M+S            |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted   |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 164,50         |
| Empfohlene Felgengröße       | DW15L          |
| Zulässige Felgengröße        | DW16L          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,20           |
| Reifenbreite [mm]            | 479            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.728          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 785,00         |
| Abrollumfang [mm]            | 5.202          |
| Profiltiefe [mm]             | 27,0           |
| Stollenanzahl                | 48x2           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 414,45         |
| Zeitraum Garantie            | 5 Jahre        |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 A8 | 5300               | 40                     |              | 3,20            |              |
| 161 D  | 4625               | 65                     |              | 3,20            |              |