

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284150
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 38
Index, PR	166 A8 / 161 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284150
EAN	7291050056625
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 38
Alternativgröße 1	18.4R38
Index, PR	166 A8 / 161 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	168,99
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	16, DW18L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.728
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	786
Abrollumfang [mm]	5.250
Profiltiefe [mm]	27,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	427
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 A8	5300	40		3,20	
161 D	4625	65		3,20	