

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284160
Reifengröße (gültig)	540 / 80 R 38
Index, PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15284160
EAN	7291050058506
Reifengröße (gültig)	540 / 80 R 38
Alternativgröße 1	20.8R38
Index, PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	191,93
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	546
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.824
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	832
Abrollumfang [mm]	5.536
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	553
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		3,20	
167 D	5450	65		3,20	