

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284170
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 38
Index, PR	170 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284170
EAN	7291050057226
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 38
Index, PR	170 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	196,65
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	593
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.749
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	793
Abrollumfang [mm]	5.270
Profiltiefe [mm]	30,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	526,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A8	6000	40		3,20	
166 D	5300	65		3,20	