

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284180
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	176 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15284180
EAN	7291050050319
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	176 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	233,38
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	638
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.915
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	858
Abrollumfang [mm]	5.784
Profiltiefe [mm]	29,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	694,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A8	7100	40		3,20	
171 D	6150	65		3,20	