

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284181
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	176 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284181
EAN	8903635019862
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	176 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	234,70
Empfohlene Felgengröße	DW20
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.913
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	872,00
Abrollumfang [mm]	5.766
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	48x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	659,03
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A8	7100	40		3,20	
171 D	6150	50		3,20	