

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284300
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 28
Index, PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse Professional 551



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Multiuse Professional 551 ist ein neuer und weiterentwickelter Reifen für den Einsatz auf Kommunaltraktoren, Baggerladern und anderen Agro-Industrie-Maschinen.
- Seine zusätzlichen Lamellen auf den Profilblöcken sorgen für besonders gutes Handling, Fahrkomfort und Traktion auf trockenen, nassen und verschneiten Untergründen.
- Der Reifen ist M+S markiert und speziell für den Wintereinsatz gerüstet.
- Die einzigartige Kombination aus spezieller Gummimischung und Laufflächendesign garantiert eine sehr gute Performance und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die starke Karkasse mit Stahlgürteln sorgt für einen guten Schutz vor Verletzungen und eine optimale Stabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284300
EAN	7291050083065
Reifengröße (gültig)	400 / 80 R 28
Index, PR	151 A8 / 146 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse Professional 551
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	93,50
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.352
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	616
Abrollumfang [mm]	4.039
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	42x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	226,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40		3,20	
146 D	3000	65		3,20	