

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284350
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	176 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse Professional 551



Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Multiuse Professional 551 ist ein neuer und weiterentwickelter Reifen für den Einsatz auf Kommunaltraktoren, Baggerladern und anderen Agro-Industrie-Maschinen.
- Seine zusätzlichen Lamellen auf den Profilblöcken sorgen für besonders gutes Handling, Fahrkomfort und Traktion auf trockenen, nassen und verschneiten Untergründen.
- Der Reifen ist M+S markiert und speziell für den Wintereinsatz gerüstet.
- Die einzigartige Kombination aus spezieller Gummimischung und Laufflächendesign garantiert eine sehr gute Performance und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die starke Karkasse mit Stahlgürteln sorgt für einen guten Schutz vor Verletzungen und eine optimale Stabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284350
EAN	7291050083140
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 42
Index, PR	176 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse Professional 551
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	238,60
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW18L
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	626
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.918
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	881,00
Abrollumfang [mm]	5.779
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	48x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	715,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A8	7100	40		3,20	
171 D	6150	65		3,20	