

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15284907	
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20	
Index, PR	147 A2 / 136 B	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	608	





Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.



Technische Informationen

Artikelnummer	15284907	
EAN	7291050062220	
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20	
Alternativgröße 1	12.5R20	
Index, PR	147 A2 / 136 B	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	608	
Karkasseneigenschaften	Steel Belted	
Antistatisch	Nein	
Reifenfarbe	Schwarz	
ECE Regelungsnummer	ner nicht notwendig	
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,49	
Empfohlene Felgengröße	11	
Zulässige Felgengröße	W10, W11, 11SDC, 12, 12SDC	
Luftdruck maximal [bar]	3,75	
Reifenbreite [mm]	te [mm] 350	
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.044	
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	465	
Abrollumfang [mm]	3.148	
Profiltiefe [mm]	18,5	
Stollenanzahl	24x2	
E-Ready	Nein	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 A2	3075	10		3,75	
136 B	2240	50		3,75	