

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284910
Reifengröße (gültig)	365 / 80 R 20
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284910
EAN	7291050061155
Reifengröße (gültig)	365 / 80 R 20
Alternativgröße 1	14.5R20
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,30
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	360
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.092
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	482
Abrollumfang [mm]	3.304
Profiltiefe [mm]	18,0
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A2	3650	10		3,75	
141 B	2575	50		3,75	