

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15284920 |
| Reifengröße (gültig) | 405 / 70 R 20 |
| Index, PR | 155 A2 / 143 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 608 |



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15284920 |
| EAN | 7291050060912 |
| Reifengröße (gültig) | 405 / 70 R 20 |
| Alternativgröße 1 | 16.0/70R20 |
| Index, PR | 155 A2 / 143 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 608 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 60,59 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 11, 12, 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,75 |
| Reifenbreite [mm] | 407 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.076 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 470 |
| Abrollumfang [mm] | 3.247 |
| Profiltiefe [mm] | 18,5 |
| Stollenanzahl | 25x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 141 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 155 A2 | 3875 | 10 | | 3,75 | |
| 143 B | 2725 | 50 | | 3,75 | |