

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284925
Reifengröße (gültig)	455 / 70 R 20
Index, PR	162 A2 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284925
EAN	7291050062282
Reifengröße (gültig)	455 / 70 R 20
Index, PR	162 A2 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,54
Empfohlene Felgenreöße	14
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	445
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.146
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	518
Abrollumfang [mm]	3.465
Profiltiefe [mm]	20,0
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A2	4750	10		3,75	
150 B	3350	50		3,75	