

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285202
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 24
Index, PR	158 A2 / 146 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15285202
EAN	8903635022725
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 24
Alternativgröße 1	16/70R24
Index, PR	158 A2 / 146 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	608
TRA Code	R4
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,00
Empfohlene Felgenreöße	W13
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.178
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	543
Abrollumfang [mm]	3.552
Profiltiefe [mm]	27,8
Stollenanzahl	23x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A2	4250	10		3,70	
146 B	3000	50		3,70	