

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285253
Reifengröße (gültig)	300 / 75 R 18
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15285253
EAN	8903635017707
Reifengröße (gültig)	300 / 75 R 18
Alternativgröße 1	12.0R18
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,60
Empfohlene Felgengröße	9
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	908
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	420
Abrollumfang [mm]	2.697
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		5,00	
142 B	2650	50		5,00	