

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285281
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



 **ALLIANCE**

## Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15285281
EAN	8903635020103
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,18
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 14
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	410
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	485
Abrollumfang [mm]	3.239
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	