

## REIFEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe          | Reifen              |
| Artikelnummer        | 15285281            |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 70 R 20       |
| Index, PR            | 149 A8 / 149 B      |
| TL/TT                | TL                  |
| Marke                | Alliance            |
| Profil               | Agro Industrial 580 |



## Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                | 15285281            |
| EAN                          | 8903635020103       |
| Reifengröße (gültig)         | 400 / 70 R 20       |
| Index, PR                    | 149 A8 / 149 B      |
| TL/TT                        | TL                  |
| Marke                        | Alliance            |
| Profil                       | Agro Industrial 580 |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 76,18               |
| Empfohlene Felgengröße       | 13                  |
| Zulässige Felgengröße        | 12, 14              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00                |
| Reifenbreite [mm]            | 410                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.072               |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 485                 |
| Abrollumfang [mm]            | 3.239               |
| Profiltiefe [mm]             | 32,0                |
| Stollenanzahl                | 18x2                |
| E-Ready                      | Nein                |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 A8 | 3250               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 149 B  | 3250               | 50                     |              | 4,00            |              |