

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285290
Reifengröße (gültig)	425 / 75 R 20
Index, PR	154 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

Technische Informationen

Artikelnummer	15285290
EAN	7291050060585
Reifengröße (gültig)	425 / 75 R 20
Alternativgröße 1	16.5R20
Index, PR	154 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	81,28
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	11, 12, 14
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	420
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.138
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	511
Abrollumfang [mm]	3.449
Profiltiefe [mm]	33,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40		4,00	
154 B	3750	50		4,00	