

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15285312 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 70 R 24 |
| Index, PR | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agro Industrial 580 |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Industrial 580 CRC ist ein Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader
- Seine Stahlgürtelkonstruktion ermöglicht hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz
- Das Profil mit abgewinkelten Mittelstollen sorgt für starken Grip und beste Traktion auf harten und weichen Untergründen
- Der Reifen ist mit seiner schnittfesten Gummimischung (Cut Resistant) auch unter harten Arbeitsbedingungen besonders pannensicher, verschleißarm und langlebig
- Optimal für Biogasanlagen geeignet

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 15285312 |
| EAN | 8903635021964 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 70 R 24 |
| Alternativgröße 1 | 17.5LR24 |
| Index, PR | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agro Industrial 580 |
| Karkasseneigenschaften | C.R.,Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 107,80 |
| Empfohlene Felgengröße | DW15L |
| Zulässige Felgengröße | DW14L |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 462 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.250 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 567 |
| Abrollumfang [mm] | 3.701 |
| Profiltiefe [mm] | 39,5 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 159 A8 | 4375 | 40 | | 4,00 | |
| 159 B | 4375 | 50 | | 4,00 | |