

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285312
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Industrial 580 CRC ist ein Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader
- Seine Stahlgürtelkonstruktion ermöglicht hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz
- Das Profil mit abgewinkelten Mittelstollen sorgt für starken Grip und beste Traktion auf harten und weichen Untergründen
- Der Reifen ist mit seiner schnittfesten Gummimischung (Cut Resistant) auch unter harten Arbeitsbedingungen besonders pannensicher, verschleißarm und langlebig
- Optimal für Biogasanlagen geeignet

Technische Informationen

Artikelnummer	15285312
EAN	8903635021964
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Alternativgröße 1	17.5LR24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Karkasseneigenschaften	C.R.,Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,80
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	462
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	567
Abrollumfang [mm]	3.701
Profiltiefe [mm]	39,5
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	