16.04.2025

## REIFEN

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Reifen |
| **Artikelnummer** | 15285321 |
| **Reifengröße (gültig)** | 500 / 70 R 24 |
| **Index, PR** | 164 A8 / 164 B |
| **TL/TT** | TL |
| **Marke** | Alliance |
| **Profil** | Agro Industrial 580 |

## Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Radund Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

16.04.2025

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 15285321 |
| **EAN** | 8903635010357 |
| **Reifengröße (gültig)** | 500 / 70 R 24 |
| **Alternativgröße 1** | 19.5LR24 |
| **Index, PR** | 164 A8 / 164 B |
| **TL/TT** | TL |
| **Marke** | Alliance |
| **Profil** | Agro Industrial 580 |
| **Karkasseneigenschaften** | Steel Belted |
| **Antistatisch** | Nein |
| **Reifenfarbe** | Schwarz |
| **ECE Regelungsnummer** | ECE 106 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 117,13 |
| **Empfohlene Felgengröße** | 16 |
| **Zulässige Felgengröße** | 15 |
| **Luftdruck maximal [bar]** | 4,00 |
| **Reifenbreite [mm]** | 505 |
| **Außendurchmesser Reifen [mm]** | 1.308 |
| **Stat. Halbmesser (SLR) [mm]** | 600 |
| **Abrollumfang [mm]** | 3.900 |
| **Profiltiefe [mm]** | 40,0 |
| **E-Ready** | Nein |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|---|---|---|---|---|---|
| **164 A8** | 5000 | 40 | | 4,00 | |
| **164 B** | 5000 | 50 | | 4,00 | |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.