

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285335
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



## Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15285335
EAN	7291050057387
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 26
Alternativgröße 1	18.4R26
Index, PR	160 A8 / 160 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,15
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	489
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.423
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	642
Abrollumfang [mm]	4.268
Profiltiefe [mm]	30,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	402
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 A8	4500	40		3,20	
160 B	4500	50		3,20	