

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285350
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 28
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



## Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15285350
EAN	8903635010784
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 28
Alternativgröße 1	19.5LR28
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	135,70
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	503
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.411
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	643
Abrollumfang [mm]	4.187
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	