

## REIFEN

| Warengruppe          | Reifen         |  |
|----------------------|----------------|--|
| Artikelnummer        | 15285420       |  |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 70 R 20  |  |
| Index, PR            | 149 A8 / 149 B |  |
| TL/TT                | TL             |  |
| Marke                | Alliance       |  |
| Profil               | 585            |  |





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Baggerund Kompaktlader.
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund.
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert.



## **Technische Informationen**

| Artikelnummer                | 15285420                |  |
|------------------------------|-------------------------|--|
| EAN                          | 8903635029175           |  |
| Reifengröße (gültig)         | 400 / 70 R 20           |  |
| Alternativgröße 1            | 16.0/70R20              |  |
| Index, PR                    | 149 A8 / 149 B          |  |
| TL/TT                        | TL                      |  |
| Marke                        | Alliance                |  |
| Profil                       | 585                     |  |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted            |  |
| Antistatisch                 | Nein                    |  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                 |  |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                 |  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 70,40                   |  |
| Empfohlene Felgengröße       | W13                     |  |
| Zulässige Felgengröße        | W12, 12SDC, 13SDC, W14L |  |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00                    |  |
| Reifenbreite [mm]            | 404                     |  |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.067                   |  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 485                     |  |
| Abrollumfang [mm]            | 3.237                   |  |
| Profiltiefe [mm]             | 30,0                    |  |
| Stollenanzahl                | 22x2                    |  |
| E-Ready                      | Nein                    |  |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit<br>[km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 149 A8 | 3250               | 40                        |              | 4,00            |              |
| 149 B  | 3250               | 50                        |              | 4,00            |              |